

PAD ET MOP DE GOMMAGE

POUR BALAI TRAPEZE ET LAME D'APPLICATION



DESCRIPTIF

Partie blanche : Mousse légère de cristaux de mélamine, d'une densité de 16kg/m³.

La mousse compacte permet une très bonne absorption de la saleté et assure un nettoyage en profondeur par gommage.

Partie noire : Fibre fixante d'une épaisseur de 1mm permettant l'accroche du pad sur le plateau du balai trapèze.

MODE D'EMPLOI

Fixer le pad coté noir sur le plateau du balai trapèze.

Mouiller conjointement la surface et le pad à l'eau claire.

Utiliser comme un pad classique.

Après utilisation, rincer à l'eau claire et laisser sécher sans tordre le pad.

Le pad de gommage s'utilise sur tout type de sol et surface et toute salissure.

L'utilisation d'un produit de la gamme Aqualise permet de booster son efficacité.

Le format 60cm est adapté pour la lame d'application du seau épandeur.

CONDITIONNEMENT

En paquet de 10 pad.

Existe en différentes tailles.

PDGOMHD : 25 x 11 x 1cm Haute densité

MPGOMHD : 42 x 11 x 1cm Haute densité

MPGOM60 : 60 x 11 x 1cm Haute densité